

LAFON BOIS CLÔTURES



Contact : Tel 01 69 41 32 41
Fax 01 69 41 82 98

Courrier électronique : Lafon.Wood@wanadoo.fr

BOIS RONDS TRAITEMENT AUTOCLAVE CLASSE IV

Quelques rappels concernant nos fabrications :

Tous nos bois ronds, traitement autoclave CI IV, sont réalisés à partir de pin sylvestre issus de forêts certifiées PEFC.

Ils sont :

- usinés industriellement ;
- économiques.

Ils sont proposés en complément de notre gamme de bois ronds en châtaignier pour des diamètres et longueurs non réalisables dans cette essence pour une exploitation en taillis.

Le pin sylvestre est avec traitement de préservation

- de classe de risque 4 pour des durées moyennes de service de plus de 10 ans.

(Publication du CTBA «L'essentiel sur le bois», dépôt légal 1er trimestre 2001)

LAFON BOIS CLÔTURES

Les piquets - pieux - tuteurs

sont des bois ronds, de petits diamètres fraisés et pointés.

Les rondins

réalisés dans des diamètres plus importants que les piquets et tuteurs, leurs 2 extrémités sont chanfreinées à partir de 2,00 M.

Les 1/2 ronds

réalisés à partir de ronds fendus en deux. Combinés avec des ronds, ils ont de multiples utilisations.

Les bi-podes, tri-podes et quadri-podes

réalisés à partir

- de tuteurs diamètre 8 cm - longueur 2,50 M
- de 1/2 ronds diamètre 8 cm - longueur 1,00 M
- Sachet de vis à bois

Les barrières

Marly : composée de lisses (ronds de diamètre 8 cm - longueur 1,86 M) assemblées à l'aide de pièces métalliques (assembleur) sur des poteaux (ronds de diamètre 14 cm - longueurs de 1,50 M / 2,00 M)

Jardy : est composée de lisses (ronds de diamètre 12,5 cm / 14 cm - longueur 2,50 M) assemblées à l'aide de pièces métalliques (Eclisse et collier) sur des poteaux (ronds de diamètre 9,5 cm - longueurs de 1,20 M)

N'oubliez pas de consulter notre gamme accessoires pour clôtures.